Modèles DZ3084 et DZ3096

Caractéristiques	Avantages
Dispositif d'attelage éclair universel, conforme à la norme ISO 24410	Conçu pour un attelage rapide et facile pour la plupart des chargeurs à direction différentielle et des chargeurs à chenilles.
Choix de largeurs de travail de 213 et 244 cm (84 et 96 po)	Permet aux clients de choisir la lame correspondant à leurs besoins opérationnels.
La lame tourne hydrauliquement dans six positions de réglage.	Le réglage hydraulique fournit un positionnement rapide et facile de la lame. La lame a six positions de réglage pour satisfaire les besoins de l'utilisateur.
Versoir renforcé de 0,95 cm (3/8 po) avec renfort entièrement emboîté	Fournit une puissance supplémentaire et une plus grande durabilité.
Vérins hydrauliques soudés à double effet de 8,89 cm (3 1/2 po)	Facilite l'orientation pouvant atteindre 30 degrés vers la gauche ou la droite et s'incline à 10 degrés vers le haut ou vers le bas. Le matériau peut facilement être réparti dans la direction souhaitée.
Marche d'utilisateur standard	Fournit un montage et une descente faciles à partir de la cabine du chargeur à direction différentielle.
Hauteur totale de versoir de 67,3 cm (26 1/2 po)	Permet un fonctionnement lorsque les matériaux sont plus profonds.
Bord inférieur remplaçable	Protège la partie inférieure du versoir contre l'usure.
Bord tranchant à trois pièces réversible et remplaçable	Trois pièces afin que l'utilisateur final puisse remplacer l'ensemble du bord tranchant ou simplement les sections d'angle très usées pour réduire les coûts d'entretien.
Tourillons lourds de 7,6 cm (3 po) de diamètre avec bagues de ressort graissables renforcées	Tourillons à large diamètre qui résistent aux applications difficiles. La lubrification contribue à lutter contre l'usure et la rouille. Les bagues renforcées peuvent être remplacées au besoin.