

Série LR05

Caractéristiques	Avantages
Largeurs de travail : 1,22 et 1,52 m (48 et 60 po)	S'adaptent à un grand nombre de tailles de tracteur.
Puissance du tracteur : 11 à 19 kW (15 à 25)	Convient aux tracteurs avec attelage à trois points de la catégorie I.
Béquille de stationnement rétractable	Maintient le châssis au-dessus du sol pour faciliter l'attelage.
Cannelure de soutien des dents du râteau	Conception avec cannelure de soutien. Cette conception permet de mieux soutenir les dents du râteau que les modèles de la concurrence. Empêche l'emmêlement des dents et le desserrage de la quincaillerie de l'accessoire.
Dents de 6 x 19 mm (1/4 x 3/4 po) en acier à ressorts à forte teneur en carbone	Dimensionnées pour éliminer le pliage prématuré et les bris des dents. Fabriquées avec un matériau à « mémoire » pour reprendre leur forme.
Dents individuelles remplaçables	Facilitent le remplacement d'une dent endommagée sans devoir retirer toutes les dents.
Cinq angles vers l'avant	Permet de varier la quantité de matériau déplacé.
Roues de jauge doubles en option	Facilitent le réglage de la profondeur et procurent des points de fixation pour une lame niveleuse.
Garantie	Un an sur les pièces et sur la main-d'œuvre