

### Série GS15

Caractéristiques	Avantages
<b>Compatible avec la catégorie 1 et les dispositifs d'attelage éclair de la catégorie 1. Muni de dispositifs de montage à chape pour attelage inférieur.</b>	Permet de procéder au raccordement plus rapidement et plus facilement au tracteur.
<b>Puissance requise de 15 à 37 kW (20 à 50 hp) avec largeurs de travail de 122 cm (48 po); puissance requise de 19 à 37 kW (25 à 50 hp) avec largeurs de travail de 152 et 183 cm (60 et 72 po)</b>	Permet de la rendre compatible avec plusieurs tracteurs utilitaires compacts et populaires de taille plus petite et munis des masses de lestage que l'on utilise de nos jours.
<b>Lames de nivellement à hauteur réglable doubles et dents de scarificateur à quatre positions en option</b>	Permettent qu'on ajuste les différents aspects de la racleuse, soit la fonction de culture, le niveau et l'effet de nivellement.
<b>Lames de nivellement en acier réversibles à teneur élevée en carbone traitées thermiquement</b>	Procurent une excellente résistance à l'usure et une durée de vie prolongée.
<b>Pointes trempées sur les dents de scarificateur en option</b>	Assurent une durée de vie prolongée.
<b>Patins pleine longueur robustes et remplaçables.</b>	Facilitent l'utilisation et favorisent une durée de vie prolongée.
<b>Patins réversibles</b>	Prolongent la durée de vie des patins.
<b>Cadre robuste</b>	Assure une fiabilité et un rendement durables.
<b>Disponible avec la peinture Land Pride beige ou orange</b>	Répond aux préférences du client.