

Série GS25

Caractéristiques	Avantages
Compatible avec les dispositifs d'attelage éclair des catégories I et II. Muni de dispositifs de montage à chape pour attelage inférieur.	Permet de procéder au raccordement plus rapidement et plus facilement au tracteur.
Exigences en matière de puissance 30 à 67 kW (40 à 90 hp)	Permet de la rendre compatible avec plusieurs tracteurs utilitaires compacts et populaires de taille plus petite et munis des masses de lestage que l'on utilise de nos jours.
Lames de nivellement à hauteur réglable doubles et dents de scarificateur à quatre positions en option	Permettent qu'on ajuste les différents aspects de la racleuse, soit la fonction de culture, le niveau et l'effet de nivellement.
Lames de nivellement en acier réversibles à teneur élevée en carbone traitées thermiquement	Procurent une excellente résistance à l'usure et une durée de vie prolongée.
Pointes trempées sur les dents de scarificateur en option	Assurent une durée de vie prolongée.
Patins pleine longueur robustes et remplaçables	Facilitent l'utilisation et favorisent une durée de vie prolongée.
Les patins sont fabriqués d'acier à teneur élevée en carbone.	Prolongent la durée de vie des patins.
Patins réversibles	Prolongent la durée de vie des patins.
Cadre robuste	Assure une fiabilité et un rendement durables.
Disponible avec la peinture Land Pride beige ou orange	Répond aux préférences du client.