

Série BB12

Caractéristiques	Avantages
Panneaux latéraux de 0,48 cm (3/16 po)	Panneaux robustes pour les tâches les plus rigoureuses
Support de dents	De nombreux concurrents ont recours à un fer d'angle. Le tube porte-dents est plus durable.
Attelage à trois points inférieurs de type chape	Beaucoup plus résistant que l'attelage à goupille
Dents à trois positions en acier à ressorts traité à la chaleur	Permettent des réglages profonds ou peu profonds; traitées à la chaleur pour une durée utile accrue.
Largeurs de travail de 122, 137, 152, 168 et 183 cm (48, 54, 60, 66 et 72 po)	Vendues en plusieurs largeurs pour répondre aux besoins des clients.
Gamme de 13 à 22 kW (17 à 30 hp)	Conviennent à une large variété de tracteurs.
Versoir formé	Le versoir formé permet l'écoulement des matériaux, ce qui réduit la résistance sur la lame niveleuse et ainsi les besoins en matière de puissance, tout en permettant de travailler plus rapidement.
Hauteur du versoir de 39,05 cm (15 3/8 po)	Grande capacité de matériau
Versoir	Le versoir robuste maintient sa forme en supportant des charges lourdes.
Pointes enfoncées traitées à la chaleur	Pointes traitées à la chaleur robustes et faciles à remplacer
Lames de coupe réversibles traitées à la chaleur; remplaçables	Traitement à la chaleur pour une plus grande dureté. Lames réversibles permettant d'utiliser deux tranchants avant de devoir remplacer la lame.
Lame arrière de remblayage	La lame arrière de remblayage permet de remplir les fossés ou les fondations.
Garantie	Un an sur les pièces et sur la main d'œuvre
Attelage à trois points de catégorie I avec prise en charge du dispositif d'attelage éclair	Conviennent à une large variété de tracteurs. Prise en charge du dispositif d'attelage éclair facilitant l'attelage.