

Série AP-SG25

Caractéristiques	Avantages
Plaque d'attelage du chargeur à direction différentielle	Convient à la plupart/tous les attelages de chargeur frontal à direction différentielle.
Exigences en matière de puissance 30 à 71 kW (40 à 95 hp)	Permet de la rendre compatible avec plusieurs chargeurs à direction différentielle et tracteurs compacts et populaires de taille plus petite que l'on utilise de nos jours.
Lames niveleuses doubles à hauteur réglable	Permettent qu'on ajuste les différents aspects de la niveleuse, soit la fonction de culture, le niveau et l'effet de nivellement.
Dents de scarificateur à trois positions	Permettent de régler les dents à deux profondeurs ou au-dessus du sol.
Fonction d'arrachement seulement	La géométrie du châssis permet à l'utilisateur d'utiliser uniquement des dents droites, ce qui réduit les exigences de puissance lorsque la surface nécessite plusieurs passes d'arrachement.
Lames de nivellement en acier réversibles à teneur élevée en carbone traitées thermiquement	Procurent une excellente résistance à l'usure et une durée de vie prolongée.
Dents droites trempées	Assurent une durée de vie prolongée.
Patins robustes pleine longueur	Facilitent l'utilisation et favorisent une durée de vie prolongée.
Patins remplaçables réversibles	Prolongent la durée de vie des patins.
Cadre robuste	Assure une fiabilité et un rendement durables.