

Séries MR15 et HR25 (escamotables)

Caractéristiques	Avantages
Panneaux latéraux robustes de 0,95 cm (3/8 po)	Panneaux robustes pour les tâches les plus rigoureuses.
Tube de dent de levage vertical mécanique ou tube de dent à rotation hydraulique	Le mode escamotable peut être acheté avec l'option manuelle ou hydraulique.
Attelage à trois points inférieur de type chape	Permet un raccordement facile des bras d'attelage inférieurs du tracteur.
Dents en acier à ressorts traité à la chaleur à quatre positions	Permettent des réglages profonds ou peu profonds; traitées à la chaleur pour une plus grande durée utile.
Largeurs de travail	MR1572 = 183 cm (72 po) HR2572 = 183 cm (72 po)
Gamme de puissance	MR1572 : 15 à 30 kW (20 à 40 hp) pour le modèle à quatre roues motrices; 22 à 37 kW (30 à 50 hp) pour le modèle à deux roues motrices HR2572 : 22 à 45 kW (30 à 60 hp) pour les modèles à quatre roues motrices et à deux roues motrices
Versoir laminé	Le versoir laminé permet l'écoulement continu des matières, ce qui réduit la résistance sur la lame niveleuse et ainsi les besoins en puissance, tout en permettant de travailler plus rapidement.
Versoir de 48 cm (19 po) de hauteur du MR1572 Versoir de 53 cm (21 po) de hauteur du HR2572	Grande capacité de matières
Pointes enfoncées traitées à la chaleur	Pointes traitées à la chaleur robustes et faciles à remplacer.
Bords tranchants traités à la chaleur, réversibles et remplaçables	Traités à la chaleur pour une plus grande dureté. Réversibles permettant d'utiliser deux tranchants avant de devoir remplacer la lame.
Lame arrière de remblayage	La lame arrière de remblayage permet de remplir les fossés ou les fondations.
Garantie	Un an sur les pièces et sur la main-d'œuvre.
Attelage à trois points de la catégorie I avec prise en charge du dispositif d'attelage éclair	Convient à une grande variété de tracteurs. Compatibilité avec le dispositif d'attelage éclair facilitant l'attelage.
Système de verrouillage positif	Les dents sont maintenues en position supérieure ou inférieure à l'aide d'un système de verrouillage positif. Ceci empêche la barre du scarificateur de rebondir pendant le transport et assure qu'elle reste serrée pendant l'utilisation sur le terrain.
Amortisseurs de dents robustes MR1572 HR2572	Les amortisseurs en acier en forme de U de 1,91 x 2,22 cm (3/4 x 7/8 po) ont une construction robuste pour supporter la charge sur les dents. Un amortisseur carré en acier de 1,27 cm (1/2 po) situé derrière chaque dent apporte un renforcement supplémentaire.