

**Dents défonceuses de séries RS15 et RS20**

<b>Caractéristiques</b>	<b>Avantages</b>
<b>Tracteurs de 26 à 63 kW (35 à 85 hp) (RS15)</b>	Convient à plusieurs tracteurs avec attelage à trois points des catégories I et II.
<b>Tracteurs de 52 à 82 kW (70 à 110 hp) (RS20)</b>	Convient à plusieurs tracteurs avec attelage à trois points des catégories I et II.
<b>Compatible avec le dispositif d'attelage éclair</b>	Convient à un dispositif d'attelage éclair Land Pride pour un raccordement rapide et facile par une seule personne.
<b>Dents</b>	Dent parabolique de 3,18 cm (1 1/4 po) de largeur avec protection de boulon de cisaillement.
<b>Pointes des dents</b>	Point de défonceuse de 5 cm (2 po) de largeur x 29,2 cm (11 1/2 po) de longueur avec bouchons doubles chromés.
<b>Plusieurs options de hauteur de montage des dents</b>	61 et 68,6 cm (24 et 27 po) à partir du support à trois points inférieur : ceci permet aux larges tracteurs de s'enfoncer profondément dans le sol et aux plus petits tracteurs d'avoir un meilleur espacement de transport.