

Série RTR12

Caractéristiques	Avantages
De fabrication américaine	Fabrication américaine signifie une plus grande qualité et une meilleure disponibilité des pièces. La plupart des fraises rotatives sont importées.
Gamme de puissance du tracteur 107 et 152 cm (42 et 127 po) 147 et 152 cm (58 et 60 po) 188 cm (74 po) 208 cm (82 po)	11 à 30 kW (15 à 40 hp) 15 à 37 kW (20 à 50 hp) 19 à 45 kW (25 à 60 hp) 22 à 45 kW (30 à 60 hp)
Labourage en marche arrière	La marche arrière « aspire » la fraise rotative dans le sol et n'avance pas sur un sol dur comme le font les fraises rotatives à rotation avant.
Garantie de trois ans pour la boîte de transmission	Trois ans pour le carter, les joints et les roulements. Démontre une confiance à l'égard du produit.
Dix ans de garantie limitée pour les pignons et la chaîne de rouleur	Démontre notre confiance à l'égard de ce produit qui procurera de longues années de service à l'utilisateur.
Largeurs de travail de 107 cm (42 po), 127 cm (50 po), 147 cm (58 po), 168 cm (66 po), 188 cm (74 po) et 208 cm (82 po)	Plusieurs largeurs sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
Profondeur de creusage de 16,5 cm (6 1/2 po)	Pour une pénétration en profondeur du sol
Attelage supérieur avec plaque d'acier coudée	La plaque d'acier est plus forte que l'attelage à barre plate.
Chape d'attelage inférieur	Fournit une résistance supplémentaire et un attelage facile par une personne seule.
Capacités de décalage	Permettent à la fraise rotative de travailler plus près des objets tels que les lignes de clôture, les bâtiments et les arbres.
Convient au dispositif d'attelage éclair Land Pride.	Permet un attelage facile et rapide par une personne seule. (Le décalage ne peut pas être utilisé avec un dispositif d'attelage éclair.)
Béquille de stationnement	Permet un attelage et un entreposage faciles.
Patins réglables	Contrôlent la profondeur au moyen de sept réglages.
Panneau arrière formé et renforcé	Maintient la saleté et laisse une finition de niveau. Le formage donne une résistance supplémentaire au panneau arrière. Le panneau arrière réglable permet divers résultats de finition.
Déflexeur avant	Le déflexeur avant est souple et peut prendre les coups des pierres ou des débris.
Boulon dans le rotor	Le rotor se retire et se remplace; plus facile pour l'entretien.
Diamètre de rotation du rotor de 38 cm (15 po)	Pour un travail en profondeur et un retournement de la terre plus rapide
Quatre dents traitées à la chaleur en forme de « C » par bride	Les dents en forme de « C » nécessitent moins de puissance pour se déplacer à travers le sol. Quatre dents nécessitent moins de puissance que six dents.
Joint à double lèvre sur le roulement du rotor	Le joint à double lèvre aide à garder la saleté à l'extérieur et la graisse à l'intérieur.
Arbre de transmission à limiteur de couple à friction et carter de protection complet	Protège la boîte de transmission et l'arbre du rotor lors du heurt d'obstacles. Le limiteur de couple à friction évite d'avoir à remplacer les goupilles de cisaillement.
Chaîne d'entraînement n° 80 dans un bain d'huile fermé	Une chaîne d'entraînement lourde s'étire moins et le bain d'huile maintient l'usure au minimum.
Couvercle de carter de chaîne estampé	Le formage estampé donne de la résistance à la couverture du carter de chaîne.
Arbre de transmission BX en option	Cet arbre de transmission s'adapte aux tracteurs Kubota BX sans devoir le couper pour l'adapter.