

### Serie RTR12

Características	Ventajas
<b>Fabricado en Estado Unidos</b>	Que se fabrique en Estado Unidos significa mejor calidad y disponibilidad de piezas. La mayoría de los rotocultivadores son importados.
<b>Rango de hp del tractor*</b> 107 y 127 cm 147 y 152 cm 188 cm 208 cm	15 a 40 hp 20 a 50 hp 25 a 60 hp 30 a 60 hp
<b>Acción cultivadora inversa</b>	La acción inversa 'jala' el rotocultivador hacia el suelo, no se mueve sobre el suelo duro como lo hacen los cultivadores con la rotación hacia adelante.
<b>Garantía de 3 años de la caja de velocidades</b>	3 años sobre la caja, los sellos y rodamientos. Demuestra la confianza que tenemos en nuestro producto.
<b>Garantía limitada de 10 años de los rodamientos y la cadena de rodillos</b>	Demuestra la confianza que tenemos en que este producto brindará muchos años de servicio.
<b>Anchos de trabajo de 107, 127, 147, 168, 188 y 208 cm</b>	Se ofrece un rango amplio de ancho de trabajo para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.
<b>Profundidad de excavación de 16,5 cm</b>	Para la penetración profunda del suelo.
<b>Enganche del tercer punto de placa de acero doblada</b>	La placa de acero es más fuerte que los enganches fabricados con barras planas.
<b>Enganche del segundo punto</b>	Proporciona fuerza adicional y facilita que una persona pueda hacer el montaje.
<b>Capacidad de desplazamiento</b>	Permite que el rotocultivador trabaje más cerca de objetos como líneas de cercos, edificios y árboles.
<b>Se adapta al enganche rápido Land Pride</b>	Permite el montaje rápido y fácil por una persona. (El desplazamiento no se puede usar con el enganche rápido).
<b>Soporte de almacenamiento y montaje</b>	Permite facilidad de montaje y almacenamiento.
<b>Patines ajustables</b>	Profundidad controlada con siete ajustes.
<b>Puerta trasera formada y reforzada</b>	Mantiene la tierra adentro y deja un acabado nivelado. El formado le proporciona fuerza adicional a la puerta trasera. La puerta trasera ajustable permite diferentes acabados.
<b>Deflector delantero</b>	El deflector delantero es flexible para resistir golpes de piedras o desechos.
<b>Rotor empernado</b>	El rotor se desmonta e instala fácilmente para el servicio.
<b>Diámetro de punta a punta de las cuchillas de 38 cm</b>	Para la labranza profunda y voltea la tierra más rápidamente.
<b>Cuatro cuchillas en forma de "C" tratadas térmicamente en cada brida</b>	Las cuchillas en forma de "C" requieren menos hp para pasar a través del suelo. Cuatro cuchillas requieren menos hp que seis cuchillas.
<b>Sello con labio doble en el rodamiento del rotor</b>	El sello con labio doble ayuda a mantener la tierra afuera y la grasa adentro.
<b>Flecha cardán de transmisión con embrague deslizante con protección completa</b>	Protege la caja de velocidades y la flecha del rotor cuando golpean contra obstrucciones. El embrague deslizante evita tener que cambiar los pernos de cizalla.
<b>Cadena de transmisión Nº 80 en baño de aceite dentro de caja cerrada</b>	La pesada cadena de transmisión se estira menos y el baño de aceite reduce el desgaste al mínimo.
<b>Cubierta del cárter sellada</b>	El formado sellado le da fuerza a la cubierta de la cadena.
<b>Flecha cardán de transmisión BX opcional</b>	La flecha cardán de transmisión se adapta a los tractores BX de Kubota sin tener que cortarla para ajustarse.