

Serie RCR15

Características	Ventajas
Supera los duros estándares de la industria	Todas las desvaradoras Land Pride fueron diseñadas y probadas para cumplir con los rigurosos procedimientos voluntarios de prueba especificados por el Instituto estadounidense de estándares nacionales (ANSI).
Garantía de 5 años de la caja de transmisión	Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión.
Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con perno de cizalla	El perno de cizalla ofrece la máxima protección para la flecha cardán de transmisión.
Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con embrague deslizante de 2 placas	La flecha cardán de transmisión con embrague deslizante ofrece la conveniencia de trabajo continuo.
Enganche flotante del tercer punto	Permite facilidad de enganche. Permite que la cubierta siga el terreno para que el corte sea parejo. Posición de dos orificios que permite mayor apalancamiento de la elevación para los tractores más pequeños.
Cubierta completamente soldada	Soldadura robótica. Añade fuerza adicional.
Diseño redondeado de la parte posterior	Ayuda a descargar el pasto mejor que las desvaradoras cerradas o parcialmente cerradas.
Altura de corte	Altura de corte de 2,54 a 23 cm para una amplia variedad de condiciones de corte.
Patines largos	Proporcionan refuerzo a los costados y protección completa de la parte inferior del costado.
Cuchillas giratorias de 1/2" x 3" tratadas térmicamente	El giro libre protege contra las obstrucciones. El tratamiento térmico ofrece una vida útil más larga.
Masa de la barra de cuchilla con estrías	Permite el ajuste hermético del caparazón contra obstáculos y la barra de cuchilla en la flecha de salida de la caja de transmisión.
Caparazón contra obstáculos calibre 10	Permite que la desvaradora se deslice sobre las obstrucciones y protege la flecha de salida de la caja de transmisión.
Alta velocidad perimetral (de la punta de la cuchilla)	Asegura que el corte sea limpio. 107 cm = 3493 m/min 122 cm = 3990 m/min
Rueda de apoyo trasera laminada	El material laminado es muy duradero en condiciones difíciles.
Rueda de apoyo trasera de hule sólido	No se desinfla.
Eje de uso rudo en la rueda de apoyo trasera	La rueda de apoyo trasera sufre golpes duros, el eje de 1 1/4" le proporciona la resistencia para proteger el conjunto de la rueda de apoyo trasera.
Protecciones	Protegen contra los desechos voladores. El cliente puede elegir incluir hule en la parte delantera y en la parte posterior.
Horquilla de la flecha cardán de transmisión	Mantiene la flecha cardán de transmisión lejos de la tierra. Enganche más fácil de la flecha cardán de transmisión.