

Tondeuses de finition universelles AFM3011

Caractéristiques	Avantages
Rotation inverse des lames sur le plateau de coupe central et droit	Répartit l'herbe coupée plus uniformément. Les plateaux de coupe latéraux projettent l'herbe loin du plateau de coupe arrière. Le plateau de coupe arrière ne se recouvre pas ni ne s'enlise pas par l'herbe coupée. Empêche de réduire la puissance du tracteur.
Largeur de transport de 1,7 m (5 pi 7 po)	Satisfait à la plupart des normes des villes et des comtés sur la largeur de transport.
Chevauchement des plateaux de coupe de 15 cm (6 po)	Évite les sauts dans les virages serrés.
Trois plateaux de coupe de 122 cm (48 po) avec largeur de coupe de 3,3 m (10 pi 11 po)	Taille appropriée pour les terrains de golf, les villes et les écoles. Les petits plateaux de coupe offrent une excellente flexibilité.
Conception élégante du châssis, y compris l'attelage à poutre unique et le chevauchement compact des plateaux de coupe	La conception permet à l'utilisateur de prendre des virages plus serrés sans laisser des andains et des sauts. Les modèles AFM deviennent pratiquement des tondeuses à rayon de braquage zéro. (Pourrait ne pas être possible en utilisant des pneus surdimensionnés.)
Verrous automatiques des ailes pour le transport	Lorsque les ailes sont soulevées à la position de transport, elles se verrouillent en place. Pas besoin de descendre du tracteur pour les verrouiller. Tirer la corde à partir du siège du tracteur pour les déverrouiller.
Verrous de transport hydrauliques en option	Les verrous de transport peuvent être désengagés facilement depuis le siège du tracteur en utilisant le même levier de commande du tracteur qui replie et déplie les plateaux de coupe de la tondeuse. Éliminent la nécessité de tirer sur une corde pour désengager les verrous de transport.
Pneus de transport de 18 po avec roulements à rouleau coniques	Les pneus de transport offrent une conduite douce et réduisent le compactage de l'herbe. Permet à l'herbe de se lever. Les roulements à rouleaux coniques offrent une durée utile accrue.
Axes amovibles de pneus de transport	Permettent de remplacer un axe en retirant simplement un boulon.
Roues arrière sur les plateaux de coupe latéraux alignées sur les pneus de transport	Permettent des virages plus serrés sans sauts.
Un rayon de braquage zéro	La conception élégante du châssis permet à l'utilisateur de prendre des virages plus serrés sans laisser des andains ou des sauts. La tondeuse devient pratiquement une tondeuse à rayon de braquage zéro.
Pneus de plateau de coupe arrière rigides	Les fourches des roues rigides permettent une meilleure adhérence sur les pentes et les collines.
Pneus de plateau de coupe en caoutchouc plein de 10 po	Le caoutchouc plein ne s'aplatira jamais.
Bras de roue de jauge du tube carré	Donne aux bras de roue de jauge de la tondeuse une grande force « cachée ».
Points de pivotement bas sur le plateau de coupe	Plus les points de pivotement sont abaissés au sol, plus le balancement sera grand d'un côté à l'autre, ce qui permet un excellent flottement de chaque plateau de coupe.
Déflecteurs intégrés dans les plateaux de coupe de la tondeuse	Les dispositifs de sécurité sont conformes aux normes ANSI. De nombreux concurrents utilisent des chaînes pour la protection. Une fois les chaînes retirées, l'appareil ne répond plus aux spécifications ANSI.
Évacuation par l'arrière	Une dispersion uniforme et les éléments évacués sont orientés vers le bas. Pas de chaînes arrière nécessaires, qui ont tendance à accumuler de l'herbe humide.
Plateau de coupe à bords avant arrondis sans patin en saillie	Aide à protéger les arbres et les autres obstacles.
Bords avant de 6 mm (1/4 po) et joints entièrement soudés	Offrent une plus grande durabilité.
Arbre de transmission principal d'angle égal de la catégorie III	L'arbre de transmission principal à angle égal permet des virages plus serrés sans nuire aux joints universels de l'arbre de transmission.
Protection à l'aide d'un boulon de cisaillement	Protège contre la défaillance prématurée de la boîte de transmission. Protège les axes des plateaux de coupe de la tondeuse.
Arbres de transmission latéraux de la catégorie III	Conçus pour supporter les couples de démarrage.
Écrans de protection de l'ABS	Aucune peinture à gratter, poids plus léger, pas de claquement ni de rouille
Supports robustes de boîte de transmission sur les plateaux de coupe central et latéraux de la tondeuse	Meilleure gestion du couple de démarrage
Puissance nominale de la boîte de transmission	22 à 41 kW (30 à 55 hp)

Tondeuses de finition universelles AFM3011

Caractéristiques	Avantages
Garantie sur la boîte de transmission	Garantie limitée de trois ans sur la boîte de transmission. Démontre notre confiance en la qualité et la performance durable de la boîte de transmission.
Roulements d'axe de lame scellés à vie	L'absence d'axe de lame à graisser implique l'absence d'écran de protection à retirer pour graisser les axes de lame.
L'axe central se situe vers l'arrière du plateau de coupe de la tondeuse.	Utilise moins de puissance et permet à la matière de s'échapper plus facilement du plateau de coupe de la tondeuse. La décharge de la matière est plus uniforme. La conception élimine l'andainage.
Galets tendeurs à ressort	Applique une tension constante à la courroie pour fonctionner efficacement.
Pointe de lame à haute vitesse	Soulève l'herbe pour une coupe nette et une évacuation efficace des matières. Vitesses de pointe aussi élevées ou supérieures à celles de la concurrence.
Choix de lames (hauteur de levage moyenne standard) D'autres sont disponibles auprès du service des pièces.	<p>Hauteur de levage basse – Fortement recommandée pour les sols sablonneux où le levage n'est pas essentiel. Perturbe le sol très peu, ce qui prolonge la durée de vie des lames.</p> <p>Hauteur de levage moyenne – Aspiration moyenne pour soulever l'herbe. Exige moins de puissance que la hauteur de levage élevée.</p> <p>Hauteur de levage élevée – La plus grande aspiration pour soulever l'herbe avant de couper. Peut exiger une puissance plus élevée dans l'herbe haute et dense. Déconseillée dans les sols sablonneux.</p> <p>Déchiquetage – Idéale pour le déchiquetage des feuilles.</p>