

Modèle PD10

Caractéristiques	Avantages
Fourche et tube de mât plus courts	Permet d'utiliser la bêche tarière sur les tracteurs utilitaires sous-compacts (comme le BX Kubota).
Fourche de 7,3 cm (2 7/8 po)	Épaisseur de paroi de 0,48 cm (3/16 po) et plus pour des raisons de solidité
Longueur de la tarière	Tarière de 76,2 cm (30 po)
Vrille de la tarière	Vrille de 0,64 cm (1/4 po), semi-double
Pointes d'acier trempé remplaçables de la tarière	Les pointes trempées dureront plus longtemps que les pointes non trempées. Les pointes se remplacent facilement lorsqu'elles sont usées ou endommagées. Extrémité de tarière avec des pointes en queue de poisson faites d'acier moulé.
Puissance nominale de la boîte de transmission	11 à 22 kW (15 à 30 hp)
Arbre de sortie de 5 cm (2 po)	La version de 5 cm (2 po) s'occupe des charges de pivotement pouvant être transmises à partir d'un sol dur. Format passablement standard dans l'industrie qui convient à plusieurs tarières de marques concurrentes.
Garantie de trois ans pour la boîte de transmission	Démontre notre confiance en l'intégrité de la boîte de transmission.
Grande sélection de tarières	Grande variété de tailles et de modèles de tarière pour la terre pour convenir à de nombreuses applications
Trousse de pression descendante (en option)	Permet l'application d'une force hydraulique additionnelle sur le mât pour aider à enfoncer la bêche tarière dans le sol.
Poignée d'alignement (en option)	Aide à guider la tarière à partir du siège du tracteur.
Support de bêche tarière (en option)	La ferrure fixée au-dessous de la boîte de transmission peut accueillir un support de bêche tarière. Cela permet à l'utilisateur d'atteler et de dételer l'outil du tracteur de manière plus sécuritaire. Le support soutient l'appareil et permet de ranger l'appareil lorsqu'il n'est pas installé sur le tracteur.

Modèle PD15

Caractéristiques	Avantages
Fourche de 7,3 cm (2 7/8 po)	Épaisseur de paroi de 0,48 cm (3/16 po) et plus pour des raisons de solidité
Longueur de la tarière	Tarière de 122 cm (48 po)
Vrille de la tarière	Vrille de 0,64 cm (1/4 po), semi-double
Pointes d'acier trempé remplaçables de la tarière	Les pointes trempées dureront plus longtemps que les pointes non trempées. Les pointes se remplacent facilement lorsqu'elles sont usées ou endommagées. Extrémité de tarière avec des pointes en queue de poisson faites d'acier moulé.
Puissance nominale de la boîte de transmission	15 à 30 kW (20 à 40 hp)
Arbre de sortie de 5 cm (2 po)	La version de 5 cm (2 po) s'occupe des charges de pivotement pouvant être transmises à partir d'un sol dur. Format passablement standard dans l'industrie qui convient à plusieurs tarières de marques concurrentes.
Garantie de cinq ans pour la boîte de transmission	Démontre notre confiance en l'intégrité de la boîte de transmission.
Grande sélection de tarières	Grande variété de tailles et de modèles de tarières pour la terre ou pour la roche pour convenir à de nombreuses applications
Grande sélection de têtes boulonnées pour la roche (accessoire)	Toutes les tailles de tarières pour la terre Pengo PD15 de Land Pride peuvent être converties en tarières pour la roche avec cet accessoire.
Trousse de pression descendante (en option)	Permet l'application d'une force hydraulique additionnelle sur le mât pour aider à enfoncer la bêche tarière dans le sol.
Poignée d'alignement (en option)	Aide à guider la tarière à partir du siège du tracteur.
Support de bêche tarière (en option)	La ferrure fixée au-dessous de la boîte de transmission peut accueillir un support de bêche tarière. Cela permet à l'utilisateur d'atteler et de dételer l'outil du tracteur de manière plus sécuritaire. Le support soutient l'appareil et permet de ranger l'appareil lorsqu'il n'est pas installé sur le tracteur.

Section 7 : Caractéristiques et avantages

Modèles PD25 et PD35

Caractéristiques	Avantages
Attelage de catégorie I ou II	Convient à une plus grande variété de tracteurs pour ce qui est des catégories I et II.
Fourche de 7,3 cm (2 7/8 po)	Épaisseur de paroi de 0,48 cm (3/16 po) et plus pour des raisons de solidité
Mât renforcé de 8,89 cm (3 1/2 po)	Paroi de 0,56 cm (7/32 po) avec barre de 0,95 x 5 cm (3/8 x 2 po) pour plus de résistance
Vrille de la tarière	Épaisseur constante de la vrille de 0,64 cm (1/4 po) par rapport à une forme biseautée
Pointes d'acier trempé remplaçables de la tarière	Les pointes trempées dureront plus longtemps que les pointes non trempées. Les pointes se remplacent facilement lorsqu'elles sont usées ou endommagées. Extrémité de tarière avec des pointes en queue de poisson faites d'acier moulé.
Puissance nominale de la boîte de transmission	Série PD25 : 19 à 41 kW (25 à 55 hp) et série PD35 : 22 à 56 kW (30 à 75 hp)
Arbre de sortie de 5 cm (2 po)	Convient à la plupart des tarières des autres marques pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'une tarière neuve.
Garantie de cinq ans pour la boîte de transmission	Démontre notre confiance en l'intégrité de la boîte de transmission.
Arbre de transmission de catégorie III avec goupille de cisaillement ou embrayage à goupille radiale en option	Protège contre les obstructions. La goupille radiale fonctionne à la façon d'un cliquet pour exercer une force d'entraînement continue sur la tarière dans les conditions difficiles.
Grande sélection de tarières	Grande variété de tailles et de modèles de tarières pour la terre ou pour la roche pour convenir à de nombreuses applications
Grande sélection de têtes boulonnées pour la roche (accessoire)	Toutes les tailles de tarières pour la terre Pengo PD25 et PD35 de Land Pride peuvent être converties en tarières pour la roche avec cet accessoire.
Poignée d'alignement (en option)	Aide à guider la tarière à partir du siège du tracteur.
Trousse de pression descendante (en option)	Permet l'application d'une force hydraulique additionnelle sur le mât pour aider à enfoncer la bêche tarière dans le sol.
Support de bêche tarière (en option)	La ferrure fixée au-dessous de la boîte de transmission peut accueillir un support de bêche tarière. Cela permet à l'utilisateur d'atteler et de dételer l'outil du tracteur de manière plus sécuritaire. Le support soutient l'appareil et permet de ranger l'appareil lorsqu'il n'est pas installé sur le tracteur.

Support de maintien PD – Accessoire

Caractéristiques	Avantages
Convient aux bèches tarières Land Pride actuelles et courantes	Peut s'acheter pour les modèles plus anciens.
Dégagement rapide	Modèle qui s'installe et s'enlève facilement.
Attelage de l'attelage à trois points	Grâce au concept, il est possible de reculer une bêche tarière avec un tracteur pour l'atteler et la dételer facilement et en toute sécurité.
Capacités d'entreposage	Le support de bêche tarière permet de ranger la bêche tarière de manière sécuritaire et efficace. Le support facilite l'attelage lors des futures utilisations.