

Pince à balle

Caractéristiques	Avantages
Dispositif d'attelage éclair (BG2400)	S'adapte au chargeur à direction différentielle, aux chargeurs à chenilles et aux tracto-chargeurs munis d'un dispositif d'attelage éclair de type universel.
Attelage de style européen (BGE2400)	Est adapté aux tracto-chargeurs équipés d'un attelage de style européen.
Ouverture d'extrémité de bras de 0 à 235 cm (0 à 92 1/2 po)	Peut facilement ramasser les balles rondes atteignant un diamètre de 183 cm (72 po).
Tourillons graissables de 3,18 cm (1 1/4 po)	Les tourillons graissables robustes durent longtemps.
Vérin hydraulique à alésage de 7,6 cm (3 po)	Un gros vérin à alésage de 7,6 cm (3 po) fournit d'excellentes forces de compression pour saisir les grandes balles.
Les bras sont construits en tubes robustes ronds et carrés.	Les bras de préhension sont solidement construits pour supporter les forces de flexion. Le tube rond est plus doux lors de la manutention des balles enveloppées.
Butée arrière	Permet d'empêcher la balle de rouler des bras du chargeur vers l'utilisateur.
Options	
Vérin hydraulique sans soupape	Efficace pour les engins motorisés qui maintiennent la pression de préhension.
Vérin hydraulique avec soupape	Protège contre le suintement d'huile en dehors du système et la perte de pression hydraulique. Garde une pression de maintien constante sur la balle.
Trousse de tuyaux de chargeur à direction différentielle	Utilisée pour raccorder la pince à balle BG2400 aux chargeurs à direction différentielle et aux chargeurs à chenilles
Trousse de tuyaux de tracteur (tuyaux de 7,3 m [24 pi])	Suffisamment longue pour atteindre les raccords arrière du tracteur. Le choix par excellence lorsque le tracteur à chargeur frontal n'a aucun raccord monté à l'avant du chargeur.
Trousse de tuyaux à trois fonctions (tuyaux de 1,5 m [5 pi])	Assure un raccordement et un désaccouplement hydrauliques faciles à l'avant des tracto-chargeurs équipés d'une soupape à trois fonctions.
Accessoire Kubota	
Maintien de tuyau Kubota SVL n° S6689 ou SSV n° 77700-07225	Maintient les tuyaux hydrauliques en dehors de la surface à charnière de la plaque d'attelage. Empêche l'endommagement des tuyaux. Acheter les trousse de maintien de tuyau chez le concessionnaire Kubota le plus proche.