

### Caractéristiques et avantages du AB72 et AB84

Caractéristiques	Avantages
Poils de 81 cm (32 po) de diamètre	Assure une durée utile prolongée.
Disponible en largeurs de travail de 183 m (72 po) et 213 m (84 po)	Fournit une excellente productivité et des tailles idéales pour la plupart des chargeurs à direction différentielle et des tracteurs utilitaires compacts.
Choix de poils en poly ou d'une combinaison de poils en poly et métalliques	Permet au propriétaire ou à l'utilisateur de répondre aux besoins opérationnels. La combinaison poly/métallique limite l'usure et garantit une action de balayage plus agressive.
Conception de capot à facettes	Fournit un niveau plus élevé d'intégrité structurelle générale.
Entraînement de la brosse facile à retirer	Permet un changement rapide et facile des brosses sans avoir à retirer le moteur ou à ouvrir les conduites hydrauliques.
Choix d'une orientation manuelle ou hydraulique	Permet au propriétaire ou à l'utilisateur de répondre aux besoins budgétaires et opérationnels. Des options de débit hydraulique élevé et standard sont offertes afin de s'assurer que la réaction de déplacement du vérin est sécuritaire et qu'elle correspond au débit de sortie du tracteur.
Orientation de la brosse de 30 degrés vers la gauche ou la droite	Garantit un excellent contrôle des matières et place les balayures où l'utilisateur les veut.
Compatible avec un débit hydraulique de 45 à 95 L/min (12 à 25 gal US/min) à 13 790 kPa (2 000 lb/po <sup>2</sup> )	Permet la fixation à un large éventail de chargeurs à direction différentielle et de tracteurs compacts compatibles munis de bras du chargeur et de plaques d'adaptateur de chargeur à direction différentielle.
Soupape de commande de débit complet	Protège le système hydraulique et le moteur des entrées hydrauliques qui dépassent 95 L/min (25 gal US/min).
Conception de commande de flotteur complet	Commande de pression descendante à ressort et arrêts réglables qui préviennent l'usure précoce de la brosse tout en fournissant un contact approprié de la brosse rotative avec la surface.
Rotation de la brosse de 100 à 230 tr/min	Garantit une bonne action de balayage et le contrôle des matières.
Supports d'entreposage complets	Permet la descente et l'entreposage faciles et empêche les extrémités des poils d'être déformés par la pression du poids de l'appareil.
Options	
Volet de déflecteur de la poussière en caoutchouc	Permet de contrôler les niveaux de poussière jusque sous le capot et en dehors du champ de vision de l'utilisateur.
Système de suppression de la poussière	Une rampe de pulvérisateur et des buses montées sur l'enveloppe permettent de pulvériser une fine bruine pour contrôler et réduire les particules de poussière suspendues dans l'air.
Rallonge d'enveloppe métallique	Prolonge l'enveloppe de la balayeuse vers l'avant pour mieux contrôler la poussière. Des buses de pulvérisation peuvent être installées sur la rallonge pour permettre de réduire les particules de poussière dans l'air.
Indicateurs du marqueur	Permettent à l'utilisateur de connaître la position exacte des bords gauche et droit de l'appareil pour un fonctionnement plus sécuritaire et sans entraves.