

Serie RCR12

| Características | Ventajas |
|--|--|
| Supera los duros estándares de la industria | Todas las desvaradoras Land Pride fueron diseñadas y probadas para cumplir con los rigurosos procedimientos voluntarios de prueba especificados por el Instituto estadounidense de estándares nacionales (ANSI). |
| Rango de hp de los tractores | 18 a 60 hp |
| Garantía de 3 años en la caja de transmisión | Demuestra la confianza que tenemos en la integridad de nuestra caja de transmisión. |
| Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con perno fusible | El perno fusible ofrece la máxima protección para la flecha cardán de transmisión. |
| Flecha cardán de transmisión Cat. 3 con embrague deslizante de 2 placas | La flecha cardán de transmisión con embrague deslizante ofrece la conveniencia de trabajo continuo. |
| Enganche flotante del tercer punto | Permite facilidad de enganche. Permite que la cubierta siga el terreno para que el corte sea parejo. Posición de dos orificios que permite mayor apalancamiento de levante para los tractores más pequeños. |
| Diseño redondeado de la parte posterior | Ayuda a descargar el pasto mejor que las desvaradoras cerradas o parcialmente cerradas. |
| Altura de corte de 3,18 cm a 25,4 cm | Altura de corte para una amplia variedad de condiciones de corte. |
| Patines (accesorio) RCR1260 y RCR1272 solamente | Proporcionan refuerzo a los costados y ayudan a proteger la parte inferior del costado. |
| Cuchillas giratorias de 1/2" x 3" tratadas térmicamente | El giro libre protege contra las obstrucciones. El tratamiento térmico ofrece una vida útil más larga. |
| Maza de la barra de cuchilla con estrías | Permite el ajuste hermético del caparazón contra obstáculos y la barra de cuchilla en la flecha de salida de la caja de transmisión. |
| Caparazón contra obstáculos calibre 10 | Permite que la desvaradora se deslice sobre las obstrucciones y protege la flecha de salida de la caja de transmisión. |
| Alta velocidad perimetral (de la punta de la cuchilla) | Asegura que el corte sea limpio. |
| Rueda de apoyo laminada | El material laminado es muy duradero en condiciones difíciles y no se desinfla. |
| Eje de uso rudo en la rueda de apoyo | El eje de 1 1/4" proporciona la resistencia para proteger el conjunto de la rueda de apoyo. |
| Protecciones de hule | Protegen contra los desechos voladores. |
| Protecciones de metal | Protegen contra los desechos voladores. |