

### Modèle RCF3672

Caractéristiques	Avantages
<b>Normes de robustesse de l'industrie dépassées</b>	Toutes les débroussailleuses Land Pride ont été conçues et testées et sont conformes aux procédures d'essai volontaires rigoureuses spécifiées par ANSI.
<b>Garantie de cinq ans pour la boîte de transmission</b>	Une boîte de transmission lourde et robuste qui est capable d'effectuer les opérations de coupe les plus difficiles. Démonstre notre confiance en l'intégrité de la boîte de transmission.
<b>Boîte de transmission de 142 kW (190 hp)</b>	Une boîte de transmission lourde et robuste qui est capable d'effectuer les opérations de coupe les plus difficiles.
<b>Arbre de transmission de la catégorie V avec limiteur de couple à friction à quatre plaques</b>	L'arbre de transmission à embrayage de sécurité facilite un travail continu.
<b>Bielle supérieure flottante d'attelage à trois points de type chape à deux positions</b>	Permet au plateau de coupe de suivre le terrain pour obtenir une coupe uniforme. Ensemble additionnel d'orifices pour tracteur avec bielles supérieures plus courtes.
<b>Attelage à trois points inférieurs de type chape</b>	Facilite l'attelage au tracteur. Augmente également la résistance, procurant ainsi une traction uniforme au niveau des bras inférieurs du tracteur plutôt que de disposer d'une traction concentrée sur une seule goupille.
<b>Construction de plateau de coupe robuste avec un dessus de 0,48 cm (3/16 po) et des protections latérales de 0,64 cm (1/4 po)</b>	Matériau de plateau de coupe robuste pour une utilisation intense
<b>Supports de plateau de coupe en tubes carrés</b>	Procure un plateau de coupe rigide et plus solide.
<b>Plateau entièrement soudé</b>	Augmente la résistance.
<b>Conception arrière arrondie</b>	Facilite l'éjection de l'herbe mieux que les débroussailleuses closes ou partiellement closes.
<b>Hauteur de plateau de coupe de 34 cm (13 3/8 po)</b>	Permet d'utiliser la débroussailleuse dans des conditions de coupe difficiles.
<b>Hauteur de coupe de 5 à 30,5 cm (2 à 12 po)</b>	Procure des conditions de coupe très variées.
<b>Capacité de coupe élevée</b>	Peut couper les broussailles et les arbrisseaux pouvant atteindre 10 cm (4 po).
<b>Patins</b>	Renforcent la paroi latérale et protègent la partie inférieure de la paroi latérale.
<b>Lames pivotantes traitées à la chaleur de 1,27 x 10 cm (1/2 x 4 po)</b>	Le pivotement protège contre les obstructions. Le traitement à la chaleur assure une plus longue durée de vie.
<b>Moyeu de barre de lames à cannelures</b>	Permet de bien régler la charrue forestière et la barre de lame à l'arbre de sortie de la boîte de transmission.
<b>Plaque de charrue forestière de 0,48 cm (3/16 po)</b>	La charrue forestière standard glisse sur les souches, les pierres et les débris.
<b>Pointe de lame à haute vitesse de 4 530 m/min (14 861 pi/min)</b>	Garantit une coupe propre.
<b>Roue arrière laminée de 15 po</b>	Le matériau laminé est durable dans les conditions difficiles et ne peut s'aplatir.
<b>Fusée renforcée de 3,81 cm (1 1/2 po) sur la roue arrière</b>	Les roues arrière s'usent beaucoup; la fusée fournit la force nécessaire pour protéger la roue arrière.
<b>Protection en option</b>	Protège contre les débris volants. Le client peut décider d'inclure un garde-chaîne à rangée unique ou à double rangée ou un embout caoutchouc à l'avant et un garde-chaîne à rangée unique ou à double rangée à l'arrière.