

Modèle RCF3684

Caractéristiques	Avantages
Normes de robustesse de l'industrie dépassées	Toutes les débroussailleuses Land Pride ont été conçues et testées et sont conformes aux procédures d'essai volontaires rigoureuses spécifiées par ANSI.
Garantie de cinq ans pour la boîte de transmission	Une boîte de transmission lourde et robuste qui est capable d'effectuer les opérations de coupe les plus difficiles. Témoigne de la confiance de Land Pride en l'intégrité de la boîte de transmission.
Arbre de transmission de la catégorie 5 à limiteur de couple à friction à quatre plaques	L'arbre de transmission à embrayage de sécurité facilite un travail continu.
Options d'attelage à trois points des catégories II et III avec prise en charge du dispositif d'attelage éclair	Convient à une grande variété de tracteurs. Le dispositif d'attelage éclair permet de procéder rapidement au raccordement.
Bielle supérieure flottante d'attelage à trois points de type chape à deux positions	Permet au plateau de coupe de suivre le terrain pour obtenir une coupe uniforme.
Attelage à trois points inférieurs de type chape	Facilite l'attelage au tracteur. Augmente également la résistance, procurant ainsi une traction uniforme au niveau des bras inférieurs du tracteur plutôt que de disposer d'une traction concentrée sur une seule goupille.
Option d'attelage tracté	S'adapte aux plus anciens tracteurs sans bielle supérieure et aux plus petits tracteurs sans capacité de levage suffisante.
Largeur de coupe de 213 cm (84 po)	Une coupe large permet de réduire le temps de coupe sur le terrain.
Construction de plateau de coupe robuste avec un dessus de 0,48 cm (3/16 po) et des protections latérales de 0,64 cm (1/4 po)	Matériau de plateau de coupe robuste pour une utilisation intense Les panneaux latéraux robustes protègent les côtés des débris projetés par les lames.
Plateau entièrement soudé	Augmente la résistance et l'intégrité du plateau de coupe.
Conception arrière arrondie	Facilite l'éjection de l'herbe mieux que les débroussailleuses closes ou partiellement closes.
Hauteur de plateau de coupe de 34 cm (13 3/8 po)	Permet d'utiliser la débroussailleuse dans des conditions de coupe difficiles.
Hauteur de coupe de 5 à 30,5 cm (2 à 12 po)	Procure des conditions de coupe très variées.
Capacité de coupe élevée	Peut couper les broussailles et les arbrisseaux pouvant atteindre 10 cm (4 po).
Patins	Renforcent la paroi latérale et protègent la partie inférieure de la paroi latérale.
Lames pivotantes traitées à la chaleur de 1,27 x 10 cm (1/2 x 4 po)	Le pivotement protège contre les obstructions. Le traitement à la chaleur assure une plus longue durée de vie.
Moyeu de barre de lames à cannelures	Permet de bien régler la charrue forestière et la barre de lame à l'arbre de sortie de la boîte de transmission.
Plaque de charrue forestière de 0,48 cm (3/16 po)	La charrue forestière standard glisse sur les souches, les pierres et les débris.
Pointe de lame à haute vitesse	Garantit une coupe propre.
Capacité de coupe de 10 cm (4 po) de diamètre	Permet de défricher la brosse.
Roues arrière doubles laminées	Les roues arrière doubles procurent une stabilité accrue sur un terrain inégal. Le matériau laminé est durable dans les conditions difficiles. Impossible de l'aplatir.
Fusée renforcée de 3,81 cm (1 1/2 po) sur les roues arrière (débroussailleuse à trois points)	Les roues arrière s'usent beaucoup; la fusée fournit la force nécessaire pour protéger la roue arrière.
Roulements de roue (débroussailleuse tractée)	Roulement à rouleaux coniques dans un moyeu en fonte
Protection en option	Protège contre les débris volants.