

Modèles RCF2760 et RCF2772

Caractéristiques	Avantages
Normes de robustesse de l'industrie dépassées	Toutes les débroussailleuses Land Pride ont été conçues et testées et sont conformes aux procédures d'essai volontaires rigoureuses spécifiées par ANSI.
Garantie de cinq ans pour la boîte de transmission	Démontre notre confiance en l'intégrité de la boîte de transmission.
Boîte de transmission de 97 kW (130 hp)	Une boîte de transmission lourde et robuste qui est capable d'effectuer les opérations de coupe les plus difficiles.
Protection de joint de la boîte de transmission	Protection de joint inférieur de la boîte de transmission pour une plus longue durée de vie des roulements.
Arbre de transmission de catégorie IV à limiteur de couple à friction à quatre plaques	L'arbre de transmission à embrayage de sécurité facilite un travail continu.
Attelage à trois points inférieurs de type chape	Facilite l'attelage au tracteur. Augmente également la résistance, procurant ainsi une traction uniforme au niveau des bras inférieurs du tracteur plutôt que de disposer d'une traction concentrée sur une seule goupille.
Plateau de coupe en métal épais de calibre 10 muni de protections latérales de 0,64 cm (1/4 po)	Capable d'en prendre bien plus que les plateaux de coupe moins robustes.
Supports de plateau de coupe en tubes carrés	Procure un plateau de coupe rigide et plus solide.
Plateau entièrement soudé	Augmente la résistance.
Conception arrière arrondie	Facilite l'éjection de l'herbe mieux que les débroussailleuses closes ou partiellement closes.
Hauteur du plateau de coupe de 29,9 cm (11 1/4 po)	Permet d'utiliser la débroussailleuse dans des conditions de coupe difficiles.
Hauteur de coupe de 3,81 à 30,5 cm (1 1/2 à 12 po)	Procure des conditions de coupe très variées.
Capacité de coupe élevée	Peut couper les broussailles avec des arbrisseaux de jusqu'à 7,6 cm (3 po).
Patins	Renforcent la paroi latérale et protègent la partie inférieure de la paroi latérale.
Lames pivotantes traitées à la chaleur de 1,27 x 10 cm (1/2 x 4 po)	Le pivotement protège contre les obstructions. Le traitement à la chaleur assure une plus longue durée de vie.
Moyeu de barre de lames à cannelures	Permet de bien régler la charrue forestière et la barre de lame à l'arbre de sortie de la boîte de transmission.
Plaque de charrue forestière de 0,48 cm (3/16 po)	La charrue forestière standard glisse sur les souches, les pierres et les débris.
Pointe de lame à haute vitesse RCF2760 = 3 775 m/min (12 384 pi/min) RCF2772 = 4 530 m/min (14 861 pi/min)	Garantit une coupe propre.
Roue arrière laminée	Le matériau laminé est durable dans les conditions difficiles.
Roue arrière en caoutchouc plein de 4 x 15 po	Impossible de l'aplatir.
Fusée renforcée de 3,81 cm (1 1/2 po) sur la roue arrière	Les roues arrière s'usent beaucoup; la fusée fournit la force nécessaire pour protéger l'ensemble de roue arrière.
Protection en option	Protège contre les débris volants. Le client peut décider d'inclure un garde-chaîne à rangée unique ou un embout caoutchouc à l'avant et un garde-chaîne à rangée unique à l'arrière.
Dispositif de retenue d'arbre de transmission	Évite que l'arbre de transmission ne touche la terre. Attelage plus facile de l'arbre de transmission.