

## SC7072

Caractéristiques	Avantages
<b>Drainage du carter (en option)</b>	Protège le moteur hydraulique et les joints.
<b>Garde-chaînes avant et arrière</b>	Garde-chaînes à l'avant et à l'arrière du plateau de coupe. Réduit les débris volants.
<b>Patins remplaçables</b>	Protègent la structure de la plaque latérale. Les patins sont remplaçables pour des raisons de commodité.
<b>Lames pivotantes libres de 1,91 x 19 cm (3/4 x 7 1/2 po)</b>	Les lames pivotantes libres protègent contre les obstructions.
<b>Capacité de coupe de 17,8 cm (7 po)</b>	Coupe facilement des zones broussailleuses et des arbres de jusqu'à 17,8 cm (7 po) de diamètre.
<b>Dents en carbure (de série)</b>	Déchiquent les souches des arbres.
<b>Barre poussoir</b>	Pousse les arbres coupés loin de la cabine utilisateur.
<b>Manomètre de moteur (en option)</b>	Permet à l'utilisateur de ralentir pour éviter à la machine de caler.
<b>Portière à double volet</b>	La portière à double volet s'ouvre pendant la coupe de broussailles et d'arbres lourds. Couvre la chambre de coupe lorsqu'on ne coupe pas des broussailles épaisses.
<b>Chaîne de sécurité de réglage de la hauteur</b>	Assure une protection supplémentaire de l'utilisateur des objets volants en permettant un soulèvement maximal de la débroussailleuse à direction différentielle de 46 cm (18 po).
<b>Plateau de coupe épais de 0,64 cm (1/4 po)</b>	La conception de plateau de coupe robuste permet de résister aux conditions difficiles.
<b>Support de lame lourd</b>	Fournit de l'inertie et de la force pour la coupe d'arbres et le déchiquetage de souches.
<b>Normes de robustesse de l'industrie dépassées</b>	Toutes les débroussailleuses Kubota ont été conçues et testées et répondent aux exigences des procédures d'essai volontaires rigoureuses conformément à la norme ISO 4254-13.
<b>Portière en polycarbonate (en option)</b>	Sert de couche de protection entre la débroussailleuse et l'utilisateur.
<b>Panneaux latéraux de 0,64 cm (1/4 po)</b>	Réduisent les risques de pénétration des débris. Peut être remplacée si elle est endommagée.
<b>Patins en biseau sur les ailes</b>	Réduisent la rayure du sol lors des virages.