

STP15

Caractéristiques	Avantages
Support d'attelage éclair de type universel	Convient à une large gamme de tracteurs et de chargeurs à direction différentielle. Facile à raccorder et à désaccoupler.
Châssis tubulaire carré lourd	Les tubes du châssis principal inférieur de 8,89 cm (3 1/2 po) et supérieur de 7,6 cm (3 po) confèrent une grande robustesse.
Supports de tube rectangulaire	Plus robustes que les soufflets en tôle d'acier qu'utilisent la plupart de concurrents.
Tourillon principal de 6,35 cm (2 1/2 po)	Les goupilles de large diamètre résistent aux conditions de travail difficiles.
Grande ouverture de la mâchoire	Peut extraire les arbres de jusqu'à 25,4 cm (10 po) de diamètre.
Points de pivotement graissables	Tous les points de pivotement sont graissables pour réduire l'usure.
Carter de protection de vérin standard	Le carter de protection robuste protège le vérin et les raccords.
Pointes de mâchoires inclinées	Pour creuser les racines et assouplir le sol autour de la base des arbres.
Points d'accès antidérapants	Empêchent le dérapage lorsque l'on monte à bord du chargeur à direction différentielle.
Fourni avec des raccords à déconnexion rapide	Bon nombre de concurrents ne fournissent pas de raccords.