

STP25

Caractéristiques	Avantages
<b>Support d'attelage éclair de type universel</b>	Convient à une large gamme de chargeurs à direction différentielle. Facile à raccorder et à désaccoupler.
<b>Châssis tubulaire carré lourd</b>	Les tubes du châssis principal inférieur de 8,89 cm (3 1/2 po) et supérieur de 7,6 cm (3 po) confèrent une grande robustesse.
<b>Barre de poussée en option</b>	Tient les branches éloignées de la cabine.
<b>Tourillon principal de 3,18 cm (1 1/4 po)</b>	Une goupille de large diamètre traverse les tubes du châssis supérieur et inférieur pour résister aux conditions de travail difficiles.
<b>Grande ouverture de la mâchoire</b>	Peut extraire les arbres de jusqu'à 25,4 cm (10 po) de diamètre.
<b>Points de pivotement graissables</b>	Tous les points de pivotement sont graissables pour réduire l'usure.
<b>Carter de protection de vérin standard</b>	Le carter de protection robuste protège le vérin et les raccords.
<b>Pointes de mâchoires inclinées</b>	Pour creuser les racines et assouplir le sol autour de la base des arbres.
<b>Points d'accès antidérapants</b>	Empêchent le dérapage lorsque l'on monte dans le chargeur à direction différentielle et qu'on en descend.
<b>Fourni avec des raccords à déconnexion rapide</b>	Bon nombre de concurrents ne fournissent pas de raccords.