

### Modèles RC3614 et RCM3614

Caractéristiques	Avantages
<b>Normes de robustesse de l'industrie dépassées</b>	Toutes les débroussailleuses Land Pride ont été conçues et testées et sont conformes aux procédures d'essai volontaires rigoureuses.
<b>Montage en usine</b>	Permet au client d'économiser temps et argent. Les réglages doivent toujours être effectués par le concessionnaire.
<b>Garantie de sept ans sur la boîte de transmission*</b>	Témoigne de la confiance en l'intégrité de la boîte de transmission.
<b>Boîte de transmission du séparateur de 186 kW (250 hp) Boîtes de transmission centrale et latérales de 97 kW (130 hp)</b>	Boîtes de transmission lourdes et robustes capables d'effectuer les opérations de coupe les plus difficiles
<b>Protection de joint de la boîte de transmission</b>	Protection de joint inférieur de la boîte de transmission pour une plus longue durée de vie des roulements
<b>Arbre de boîte de transmission de sortie de 5 cm (2 po)</b>	Les arbres de sortie larges gèrent mieux les charges de choc.
<b>Arbre d'entrée de transmission : Catégorie 6 homocinétique</b>	Gère les charges de choc et les conditions de tonte difficiles. Le joint universel homocinétique permet des virages de 80 degrés sans que l'arbre de transmission soit endommagé.
<b>Arbres de transmission facilement graissables</b>	Les arbres de transmission possèdent des trous d'accès pour le graissage des joints universels et des profils intérieurs.
<b>Limiteur de couple à friction à deux ou quatre plaques</b>	Protège les arbres de transmission et les boîtes de transmission en faisant glisser les embrayages plutôt qu'en tordant l'arbre de transmission en cas d'impact.
<b>Pointe de lame à haute vitesse</b>	Permet une coupe nette et une distribution uniforme des matières. Se référer aux spécifications pour les vitesses réelles.
<b>Chevauchement de lames de 15,2 cm (6 po)</b>	Permet d'éviter de sauter pendant les virages.
<b>Bonne capacité de coupe</b>	Peut couper les broussailles avec des arbrisseaux de jusqu'à 5 cm (2 po).
<b>Hauteur du plateau de coupe de 33 cm (13 po)</b>	Gère les coupes importantes, ce qui réduit l'agglutination des matières coupées sous le plateau de coupe.
<b>Charrue forestière de calibre 10, renforcée par une barre de lame épaisse de 2,54 x 11,43 cm (1 x 4 1/2 po)</b>	Charrue forestière ronde robuste destinée à la protection du joint de la boîte de transmission et de l'arbre de sortie de la boîte de transmission. Peut résister aux conditions difficiles.
<b>Protection de l'écrou de tige</b>	L'écrou de tige et les filetages qui s'étendent au-delà de l'écrou permettent la protection contre les dégâts causés par le heurt d'objets solides.
<b>Dessus lisse du plateau de coupe de calibre 10</b>	Réduit l'accumulation des débris et son nettoyage est plus facile et rapide.
<b>Protection latérale de 0,64 cm (1/4 po)</b>	Réduit les risques de pénétration des débris.
<b>Attelage à autonivellement</b>	Réduit l'usure de la barre de traction en maintenant le niveau de l'attelage lorsque l'appareil est utilisé dans les fossés.
<b>Section latérale à charnière</b>	Permettent à la débroussailleuse de suivre le terrain. Idéales pour les sols rugueux où les pentes, les fossés et les creux peuvent causer une coupe inégale.
<b>Tige de charnière de 2,54 cm (1 po)</b>	Les charnières de grand diamètre assurent une plus grande robustesse à la débroussailleuse et aux charnières.
<b>Verrou latéral de transport</b>	Maintiennent l'aile de transport en position repliée en cas de perte de pression hydraulique.
<b>Tiges de nivellement doubles jointes avant-arrière</b>	Les tiges de nivellement doubles permettent à la débroussailleuse de tirer l'essieu arrière de manière égale lorsque l'appareil se déplace sur des terrains rugueux. Bon nombre de concurrents n'utilisent qu'une seule tige de nivellement.
<b>Moyeux à cinq boulons</b>	Les moyeux à cinq boulons rendent l'ensemble de roues plus résistant et plus durable.
<b>Trous de vidange dans les jantes de roue</b>	Permettent la vidange de l'eau contenue dans les roues montées sur l'aile repliée. Permettent de prévenir la détérioration de la peinture et la rouille des jantes de roue.
<b>Essieu central à ressort</b>	Protège l'appareil des chocs et des chocs au sol et amortit les charges sur la barre de traction.
<b>Axes de roue remplaçables</b>	Les axes de roue peuvent être remplacés lorsqu'ils sont endommagés sans avoir à remplacer l'essieu au complet. Retirer simplement un boulon pour remplacer l'axe endommagé.
<b>Remise en phase des vérins de levage</b>	Permet à la débroussailleuse d'être mise de niveau à l'aide des vérins hydrauliques plutôt que des tendeurs mécaniques.
<b>Tiges de nivellement de 2,22 cm (7/8 po)</b>	Les tiges de nivellement de grand diamètre garantissent une force d'appui supérieure sur les terrains rugueux.
<b>Option d'attelage Performance LP</b>	Excellent pour les terrains accidentés et réduit l'usure de la barre de traction. L'attelage pivote librement vers le haut, vers le bas et autour de la barre de traction du tracteur.
<b>Option d'attelage à barre Bar-Tite</b>	Idéal pour les conditions extrêmes. Le serrage ferme sur la barre de traction élimine l'usure de la barre de traction.
<b>Option de trousse d'éclairage de route</b>	Permet à l'utilisateur de se déplacer sur les routes publiques en toute sécurité lorsque les phares ou les clignotants sont allumés.
<b>Options de roue</b>	<b>Pneus laminés</b> : Éliminent les crevaisons. <b>Pneus remplis d'air</b> : Fournissent un meilleur amortissement pendant le transport. <b>Pneus remplis de mousse</b> : Fournissent un meilleur amortissement pendant le transport et ne peuvent pas s'aplatir.
<b>Anneaux de plateau de coupe (en option)</b>	Empêche que les lames n'endommagent le plateau de coupe.

\* Sixième et septième années : pièces seulement