

Série SGC10

Caractéristiques	Avantages
<b>Se fixe facilement au matériel motorisé.</b>	Utilise la conception du dispositif d'attelage éclair de type universel pour une installation rapide et facile.
<b>Option du dispositif d'attelage éclair de type universel ou de l'attelage de style ancien de la série Kubota B</b>	Le grappin monté sur la plaque à fixation rapide peut être fixé à un vaste éventail d'appareils.
<b>Option sans support</b>	Cette option ne comprend aucun support à l'arrière du grappin, permettant ainsi au client d'installer un support selon ses préférences.
<b>Conçu pour protéger les tuyaux hydrauliques.</b>	Tuyaux hydrauliques acheminés de façon à éviter le pincement.
<b>Bagues endurecies graissables au niveau des points de pivotement du grappin supérieur</b>	Les bagues peuvent être remplacées au besoin.
<b>Tourillons de 2,54 cm (1 po)</b>	Goupilles de grand diamètre pour une meilleure résistance.
<b>Vérins hydrauliques doubles</b>	Permettent à la griffe supérieure de mieux saisir le matériau.
<b>Matériau des dents AR400</b>	Plus du double de la résistance de l'acier doux.
<b>Bagues endurecies au niveau des points de montage de vérin</b>	Les bagues peuvent être remplacées au besoin.
<b>Conception de cage haut volume</b>	Peut gérer un volume important de matériau.
<b>Dents inférieures orientées vers l'arrière</b>	Peuvent servir à extraire les racines ou les tirer vers l'arrière.