

## Modèle SGC0554

Caractéristiques	Avantages
<b>S'adapte au chargeur BX LA340S ou LA344 avec raccord rapide à deux leviers de Kubota</b>	Facile à atteler. Parfaitement adapté aux tracteurs de la série BX80 de Kubota avec chargeur BX LA340S ou LA344 doté d'un raccord rapide à deux leviers.
<b>Conçu pour protéger les tuyaux hydrauliques</b>	Tuyaux hydrauliques acheminés de façon à éviter le pincement
<b>Tourillons de 1,91 cm (3/4 po)</b>	Goupilles de grand diamètre pour une meilleure résistance
<b>Vérins hydrauliques doubles</b>	Permettent à la griffe supérieure de mieux saisir le matériau.
<b>Matériau des dents AR400</b>	Quatre fois la résistance de l'acier doux
<b>Conception de cage haut volume</b>	Peut gérer un volume important de matériau.
<b>Raccords mâles à connexion rapide à trois fonctions BX80 (en option)</b>	Pour le raccordement aux orifices de soupape à trois fonctions des chargeurs LA340S et LA344 de Kubota pour terminer la connexion des tuyaux hydrauliques. Le raccordement hydraulique est facilité par la connexion des tuyaux qui se trouve à l'avant du chargeur.