

Modèle RBT55120

Liste	Spécifications et capacités
Largeur de la lame	304,8 cm (120 po)
Poids approximatif avec les bielles manuelles	795 kg (1 753 lb)
Puissance nominale	67 à 134 kW (90 à 180 hp)
PMB du véhicule	6 804 kg (15 000 lb)
Type d'attelage	Catégories 2 et 3 (correspond au dispositif d'attelage éclair de Land Pride)
Orientations de la lame, hydraulique	Jusqu'à 45 degrés dans les sens horaire et antihoraire avec la lame placée vers l'avant ou en position inverse
Vérin d'orientation	11,43 x 41 x 5 cm (4 1/2 x 16 x 2 po)
Décalage de la lame, hydraulique	Jusqu'à 76,2 cm (33 po) vers la gauche et la droite
Vérin de décalage	11,43 x 41 x 5 cm (4 1/2 x 16 x 2 po)
Inclinaison de la lame, hydraulique	Jusqu'à 15 degrés vers le haut et vers le bas avec la lame placée vers l'avant ou en position inverse
Vérin d'inclinaison	7,6 x 20 x 3,18 cm (3 x 8 x 1 1/4 po)
Hauteur du versoir	48 cm (19 po)
Épaisseur du versoir	0,79 cm (5/16 po) avec canal renforcé
Bord tranchant	Traités à la chaleur 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po); remplaçables et réversibles (biseau double)
Châssis principal	Boîtier soudé entièrement fermé et formé
Béquille de stationnement	Escamotable
Accessoires	Roue de jauge simple ou roues de jauge doubles (manuelles ou hydrauliques), patins, plaques d'extrémité, plaques de rebords d'usure endurcies, clapet sélecteur double, bielle d'orientation manuelle, bielle de décalage manuelle et bielle d'inclinaison manuelle.