

Modelo RBT55120

Lista	Especificaciones y capacidades
Ancho de la pala	304,8 cm
Peso aproximado con conexiones manuales	795 kg
Potencia en caballos de fuerza (hp)	90-180
Máximo peso bruto del vehículo (kg)	6804
Tipo de enganche	Cat. II y III (se adaptan al enganche rápido Land Pride)
Ángulo de la pala, operación hidráulica	Hasta 45° en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario a las manecillas del reloj con la pala orientada hacia adelante o invertida
Cilindro de angulación	4 1/2" x 16" x 2"
Desplazamiento de la pala, operación hidráulica	Hasta 84 cm a la izquierda y a la derecha
Cilindro de desplazamiento	4 1/2" x 16" x 2"
Mecanismo de peralte de la pala, operación hidráulica	Máximo de 15° hacia arriba y 15° hacia abajo con la pala orientada hacia adelante o invertida
Cilindro de peralte	3" x 8" x 1 1/4"
Altura de la pala trasera	48 cm
Grosor de la pala trasera	5/16" reforzada
Cuchilla	1/2" x 15,2 cm con tratamiento térmico, reemplazable y reversible (bisel doble)
Estructura principal	Soldada dentro de caja cerrada, caja formada
Soporte de almacenamiento y montaje	Retráctil
Accesorios	Una o dos ruedas de control de la profundidad (manuales o hidráulicas), patines, placas de los extremos, placas laterales sujetadoras templadas, válvula selectora doble, conexión de angulación manual, conexión de desplazamiento manual y conexión de peralte manual