

Modèles STB0554 et STB0560

| Liste | Spécifications et capacités | |
|--|---|---|
| Numéros de modèles | STB0554 | STB0560 |
| Puissance du tracteur | 13 à 22 kW (17 à 30 hp) | |
| Épaisseur du versoir | Calibre 12 | |
| Largeur de la lame (largeur de coupe maximale) | 137 cm (54 po) | 152 cm (60 po) |
| Largeur de coupe à un angle de 24 degrés | 124 cm (49 po) | 139,7 cm (55 po) |
| Hauteur du versoir (avec lame) | 43,18 cm (17 po) | |
| Orientation maximale de la lame | 24 degrés à gauche et 24 degrés à droite | |
| Taille du vérin d'orientation | Alésage de 5 cm (2 po) x course de 10 cm (4 po) | |
| Pression hydraulique maximale | 21 mPa (3 000 lb/po ²) | |
| Bords tranchants (acier et poly) | Réversible : Acier de 0,95 x 15,2 cm (3/8 x 6 po) Réversible : Poly de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po) | |
| Pression de décharge du déclenchement | 113,4 à 181 kg (250 à 400 lb) | |
| Poids de l'appareil de base | Avec bord tranchant en acier = 126,1 kg (278 lb) Avec bord tranchant en poly = 117,5 kg (259 lb) | Avec bord tranchant en acier = 131 kg (288 lb) Avec bord tranchant en poly = 121,1 kg (267 lb) |

74874

