

Râteaux débroussailleurs de la série LR37

	LR3784	LR3796
Largeur du râteau	2,13 m (84 po)	2,44 m (96 po)
Poids approximatif	221 kg (488 lb)	233 kg (514 lb)
Nombre de dents	42	48
Puissance nominale	22 à 60 kW (30 à 80 hp)	
Catégorie d'attelage	Combinaison des catégories I et II (adaptable au dispositif d'attelage éclair)	
Diamètre de l'arbre de pivot	6,35 cm (2 1/2 po)	
Hauteur du râteau	42 cm (16 1/2 po)	
Béquille de stationnement	De série	
Dents individuelles remplaçables	De série	
Taille des dents	8 mm x 2,54 cm (5/16 x 1 po) de largeur	
Espacement entre les dents	5 cm (2 po) d'entraxe	
Matériau des dents	Acier à ressorts à forte teneur en carbone	
Orientation du râteau Manuellement (de série) Hydrauliquement (accessoire)	Cinq positions, 30 degrés maximum à droite ou à gauche par incréments de 15 degrés Tous les angles jusqu'à 45 degrés	
Décalage manuel du râteau	Sept positions, 45 degrés maximum à droite ou à gauche par incréments de 15 degrés	
Roues de jauge doubles* (accessoire)	Roues de largeur étroite doubles de 13 x 4 x 6 po ou roues de grande largeur doubles de 13 x 6,5 x 6 po	
Lame niveleuse rabattable (accessoire)	Lame niveleuse rabattable autoportante avec manettes de verrouillage en position relevée et goupilles de verrouillage	
Accessoire de lame arrière (accessoire)	Disponible en largeurs de travail de 1,83, 2,13 et 2,44 m (72, 84 et 96 po)	

* Les roues de jauge doubles sont capables de supporter l'accessoire de la lame niveleuse rabattable.

39418

