

Série AP-SG25

Spécifications et capacités		
Numéros de modèles	AP-SG2572	AP-SG2584
Largeur de travail	183 cm (72 po)	213 cm (84 po)
Largeur hors tout	206,4 cm (81 1/4 po)	236,9 cm (93 1/4 po)
Nombre de dents droites	6	7
Exigences en matière de puissance du chargeur à direction différentielle et du tracteur	30 à 71 kW (40 à 95 hp)	30 à 71 kW (40 à 95 hp)
Poids de l'appareil muni des dents	401,9 kg (886 lb)	431,8 kg (952 lb)
Longueur hors tout	132,7 cm (52 1/4 po)	
Hauteur hors tout	56 cm (22 po)	
Hauteur du panneau latéral avec les patins	39,37 cm (15 1/2 po)	
Longueur du panneau latéral	127 cm (50 po)	
Épaisseur du panneau latéral	0,63 cm (1/4 po) d'épaisseur avec des rebords formés de 6,99 cm (2 3/4 po).	
Construction des patins	0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur avec un biseau formé pour prévenir la rayure.	
Construction des dents droites	Dent à trois positions traitée thermiquement.	
Bords tranchants	Quatre lames traitées thermiquement à teneur élevée en carbone de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po), réversibles et remplaçables.	
Réglage du bord tranchant	Réglage vertical variable depuis le niveau du sol jusqu'à 3,81 cm (1 1/2 po) sous le niveau du sol.	
Réglages des dents	6,35 et 1,91 cm (2 1/2 et 3/4 po) sous le niveau du sol. 1,91 cm (3/4 po) au-dessus du niveau du sol.	
Type d'attelage	Plaque d'attelage du chargeur à direction différentielle	

