

Tondeuse à évacuation par l'arrière FDR3690

Spécifications et capacités		
		FDR3690
Puissance nominale du tracteur	kW (hp)	22 à 52 (30 à 70)
Largeur de coupe	cm (po)	228,6 (90)
Largeur hors tout	cm (po)	234 (92)
Hauteur hors tout	cm (po)	96,8 (38 1/8)
Longueur hors tout	cm (po)	218,1 (85 7/8)
Poids sans rouleur avant	kg (lb)	421,8 (930)
Rouleur avant	kg (lb)	En option, poids = 2,7 (6)
Hauteur de coupe	cm (po)	2,54 à 16,55 (1 à 6 1/2) par intervalles de 0,64 (1/4) avec les entretoises plaquées
Épaisseur du matériau du plateau de coupe	cm (po)	0,48 (3/16)
Vitesse de la pointe de lame	m/s (pi/min)	83,8 (16 500)
Construction des lames – six chacune		Oscillation libre, 1/4 x 2 1/2 x 14 po durci, hauteur de levage moyenne (deux par axe de lame)
Chevauchement de lames	cm (po)	5 (2)
Axes de lame		Arbre stabilisé de 1 3/8 po
Boîtiers de la fusée du plateau de coupe		Moyeux graissables en fonte
Courroie		Double courroie trapézoïdale Powerband
Enroulement de la courroie		Galet tendeur à ressort
Boîte de transmission		Boîte de transmission avec boîtier en fonte et engrenages biseautés de 540 tr/min présentant un rapport de 1:2,75.
Contenance et type d'huile de la boîte de transmission	L (chopines)	1,7 (3,5) de lubrifiant pour engrenages 80-90W EP
Évacuation		Arrière
Attelage		Catégorie I
Compatible avec le dispositif d'attelage éclair		Convient au dispositif d'attelage éclair Land Pride.
Attelage inférieur		Chape mobile avec goupilles plaquées
Bielle supérieure		Chape mobile
Roues de jauge de type roulette		Pneu semi-solide de 5 x 13 po avec roulements
Axe de roulette		Diamètre de 3,18 cm (1 1/4 po) avec bague graissable
Arbre de transmission		Robuste; catégorie 4 avec raccord rapide

