

Débroussailleuses rotatives de la série RCR15

Spécifications et capacités		
	RCR1542	RCR1548
Poids de l'outil (avec le protecteur avant)	182,3 kg (402 lb)	192,3 kg (424 lb)
Attelage	Catégorie 1 et catégorie 1 limitée, compatible avec dispositif d'attelage éclair	
Largeur de coupe	107 cm (42 po)	120,7 cm (47 1/2 po)
Largeur hors tout	120,7 cm (47 1/2 po)	135,9 cm (53 1/2 po)
Longueur hors tout (y compris la roue arrière)	216,5 cm (85 1/4 po)	233,1 cm (91 3/4 po)
Hauteur du plateau de coupe (du bas du plateau de coupe au bas du patin)	18,4 cm (7 1/4 po)	
Hauteur de coupe	4,45 cm à 29,2 cm (1 3/4 po à 11 1/2 po)	
Capacité de coupe	5 cm (2 po) (gazon, mauvaises herbes et broussailles)	
Puissance nominale recommandée du tracteur	15 à 45 kW (20 à 60 hp)	
Vitesse de prise de force	540 tr/min	
Puissance nominale de la boîte de transmission	48.5 kW (65 hp)	
Boîte de transmission avec accélération des pignons coniques	Boîte de transmission de 540 tr/min 1:1,93 Boîtier en fonte	
Contenance et lubrification à l'huile de la boîte de transmission	2,1 L (4,5 chopines) de lubrifiant d'engrenage 80-90W EP	
Construction du plateau de coupe	Plateau de coupe renforcé en une pièce	
Épaisseur du matériau du plateau de coupe	Calibre 12	
Patins	0,64 x 5 cm (1/4 x 2 po) soudés	
Charrue forestière	Moule rond de calibre 10, 61 cm (24 po)	Moule rond de calibre 10, 61 cm (24 po)
Lames (2)	Traitées à la chaleur, 1,27 x 7,6 cm (1/2 x 3 po) Lame pivotantes	
Boulons de lame	Verrouillés avec rondelle plate et contre-écrou durcis	
Vitesse de la pointe de lame	3 493 m/min (11 459 pi/min)	3 990 m/min (13 090 pi/min)
Arbre de transmission	ASAE catégorie 3	
Protection de l'arbre de transmission	Protection à l'aide d'un boulon de cisaillement central de 1,27 cm (1/2 po) Facultatif – Limiteur de couple à friction à deux plaques central	
Roue arrière	Pneu en caoutchouc plein de 4 x 16 po	
Dispositifs de sécurité (en option)	Caoutchouc (avant et arrière)	

