

AP-PS2072 et AP-PS2086

Spécifications et capacités		
Numéros de modèle	AP-PS2072	AP-PS2086
Puissance du chargeur à direction différentielle	26,1 à 70,8 kW (35 à 95 hp)	
Puissance du tracteur*	18,6 à 44,7 kW (25 à 60 hp)	29,8 à 52,2 kW (40 à 70 hp)
Largeur d'ensemencement (dissémination)	1,83 m (72 po)	2,18 m (86 po)
Largeur hors tout	2,06 m (81 po)	2,41 m (95 po)
Hauteur hors tout	1,07 m (42 po)	
Longueur hors tout	88,9 cm (35 po)	
Poids à vide	664,1 kg (1 464 lb)	760,7 kg (1 677 lb)
Capacité de la trémie	211,4 L (6 boisseaux)	253,7 L (7,2 boisseaux)
Attelage à trois points du tracteur	Catégorie I; s'adapte au dispositif d'attelage éclair	
Construction de la trémie de semences principale	Soudée en continu pour une construction étanche à l'eau	
Construction du couvercle	Ajustement précis et robuste avec écran de protection des semences	
Dosage à partir du sol	Entraîné à partir du côté droit du rouleau arrière par la chaîne de rouleau n° 40	
Entraînement de la logette à semences	Entraîné par chaîne à partir du côté droit du rouleau arrière	
Agitation de la logette à semences	Agitateurs en étoile entraînés par chaîne au-dessus des logettes à semences	
Logettes à semences (en attente de brevet) Logettes cannelées bidirectionnelles pour un dosage précis	10	12
Réglages des semences	Large éventail d'étalonnage	
Chute des semences	Protégée contre le vent	
Effaceurs de traces	Hauteur réglable à ressort et à double torsion réglable et remplaçable, deux chacun	
Rouleaux compresseurs en fonte avec rainures formant des lits de semences de 23 cm (9 po) (avant)	31	37
Rouleaux compresseurs en fonte avec rainures formant des lits de semences de 23 cm (9 po) (arrière)	30	36
Axes de rouleau	4,45 cm (1 3/4 po) avec roulements graissables	

* Le semoir principal est destiné à un tracteur BX Kubota ou à des tracteurs à châssis comparable.

