

### Modèle GR1525

Liste	Spécifications et capacités
Châssis principal	Tube de 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 po)
Largeur de montage hors tout	1,02 m (40 po)
Longueur hors tout	2,13 m (84 po)
Poids hors tout	244,9 kg (540 lb)
Système d'entraînement et de commande	Prise de force et boîte de transmission
Exigences liées au système hydraulique	1 ou 2 sorties doubles hydrauliques
Vérin articulé	Course de 8,89 x 40,6 cm (3,5 x 16 po) avec une tige de 1 1/4 po de diamètre
Vérin d'inclinaison	Course de 8,89 x 40,6 cm (3,5 x 16 po) avec une tige de 1 1/4 po de diamètre
Tuyaux et conduites hydrauliques	Tuyaux hydrauliques de 1,91 cm (3/4 po) D.I. à sertir avec manchon Cordura
Nombre de dents de coupe	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Rectilignes</b></p> <p><b>À la gauche</b></p> <p><b>À la droite</b></p> </div> <div> <p>Six – Dents en carbure remplaçables</p> <p>Douze – Dents en carbure remplaçables</p> <p>Douze – Dents en carbure remplaçables</p> </div> </div>
Vitesse de la meule	1 050 tr/min
Arc de coupe	35 degrés
Profondeur de coupe maximale sous le sol	25,4 cm (10 po)
Points d'articulation graissables	Oui
Couleur	Orange
Diamètre extérieur de la meule	61 cm (24 po)
Épaisseur de la meule	1,27 cm (1/2 po)

